

# Прецизионный цифровой термометр

## DTI-1000

### Лист заказа

#### Стандартная поставка:

- Измеритель DTI-1000
- Интерфейс RS232: кабель 2 м, разъем для ПК 9 гнезд
- Программное обеспечение JofraCal (на компакт-диске)
- Батареи: тип AA, 8 шт
- Блок питания, ~220 В/≈9 В
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Копии Сертификата Ростехрегулирования, описания типа и методики поверки

#### Информация для заказа:

- DTI-1000 А Измеритель в стандартной поставке, диапазон 0...360 Ом  шт.
- DTI-1000 В Измеритель в стандартной поставке, диапазон 0...95 Ом  шт.

#### По дополнительному заказу:

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал)
- Термометр сопротивления, наружный диаметр 4 мм
- прямой, длина погружной части: 250 мм  шт. 350 мм  шт. 500 мм  шт.
- изогнутый, длина погружной части: 165 мм  шт.
- кабель для термометра сопротивления, длина: 0,5 м  шт. 2 м  шт.
- выходной разъем кабеля: LEMO  шт. 4 штыря (диам. 4 мм)  шт.
- Алюминиевый кейс для DTI-1000 и термометров сопротивления:  шт.
- Габариты Д x Ш x В: 625 x 370 x 180 мм
- Керлановая изоляция для термометров сопротивления:
- Наружный диаметр 25 мм, длина: 100 мм  шт. 200 мм  шт.

Заполнил:	<input type="text"/>	Должность:	<input type="text"/>
Предприятие:	<input type="text"/>	Адрес:	<input type="text"/>
Телефон:	<input type="text"/>	Факс:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Дата:	<input type="text"/>

