Цифровые калибраторы температуры серии RTC-R

Лист заказа

Стандартная поставка:

- Калибратор
- Набор контрольных проводов (для исполнения B)
- Кабель питания с европейской вилкой
- Кабель USB
- Инструмент для извлечения вставной трубки
- Алюминиевый кейс (только для RTC-159)
- ПО JofraCal для автоматической калибровки СИ температуры и подстройки RTC-R
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
- Копии Свидетельства Ростехрегулирования, Описания типа и Методики поверки

Информация для заказа:

Модель	Исполнение A	B	C	Диапазон °C	Погрешность °C	К-во	Вставные трубки **UN1** без расточки*** (уп. из 5 шт.)
RTC-156				-30*…+155	±0,10 (±0,04**)	шт.	шт.
RTC-157				-45*…+155	±0,10 (±0,04**)	шт.	шт.
RTC-158				-22*…+155	±0,18 (±0,04**)	шт.	шт.
RTC-159				-100…+155	±0,30 (±0,06**)	шт.	шт.
RTC-250				28…250	±0,28 (±0,07**)	шт.	шт.
RTC-700				33…700	±0,29 (±0,11**)	шт.	шт.

Примечания:

*Соответствует окружающей температуре 23°C

**С внешним эталонным термометром

*** Вставные трубки растачиваются заказчиком под существующие датчики температуры

По дополнительному заказу:

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал)
- Кейс для калибратора и принадлежностей — шт.
- Эталонный термометр STS200, Ø 4 мм, изогнутый под углом 90° * — шт.
- Термометр DLC, Ø 3 мм (Ø 4 мм для RTC-700), изогнутый под углом 90° * — шт.
- Вставные трубки с расточкой**:

		RTC-158/250**	RTC-156	RTC-157/159	RTC-700***
UN2	1x3 мм	шт.	шт.	шт.	шт.
UN3	1x3 мм, 1x4 мм, 1x1/4"	шт.	шт.	шт.	шт.
M01	1x3 мм, 5x4 мм, 1x6 мм, 1x1/4"	шт.	шт.	шт.	шт.
M02	1x3 мм, 1x4 мм, 4x6 мм, 1x1/4"	шт.	шт.	шт.	шт.
M03	8x3 мм, 1x4 мм, 1x6 мм, 1x1/4"		шт.	шт.	шт.
M04	2x3 мм, 2x4 мм, 1x5 мм, 2x6 мм, 1x9 мм, 1x1/4"		шт.	шт.	шт.
M05	1x3 мм, 1x4 мм, 5x1/4"		шт.	шт.	шт.
M06	1x3 мм, 1x4 мм, 1x1/8", 2x1/4", 1x3/8", 1x3/16"		шт.	шт.	шт.
M07	1x3 мм, 1x4 мм, 1x7 мм, 1x13 мм, 1x1/4"		шт.	шт.	шт.
M08	1x3 мм, 1x4 мм, 1x8 мм, 1x12 мм, 1x1/4"		шт.	шт.	шт.
M09	1x3 мм, 1x4 мм, 1x10 мм, 1x11 мм, 1x1/4"		шт.	шт.	шт.
M10	1x3 мм, 1x4 мм, 1x5/16", 1x7/16", 1x1/4"		шт.	шт.	шт.

* только для исполнений B и C *** Для RTC-700 вместо одного из отв. Ø 3 мм поставляется Ø 4 мм

** для RTC-158/250 вставная трубка M01 имеет расточку (1x3 мм, 2x4 мм, 1x5 мм, 2x6 мм, 1x8 мм, 1x9 мм, 1x11 мм, 1x12 мм, 1x1/4"); M02 - имеет расточку (1x3 мм, 1x4 мм, 1x1/8", 2x3/16", 3x1/4", 1x3/8", 1x7/16", 1x1/2")

- Штатив для датчиков температуры — шт.

Принадлежности для жидкостных термостатов RTC-158, RTC-250

- Комплект для жидкостных термостатов: стакан, магнитная мешалка, экран, 2 крышки, приспособление для извлечения магнита, дренажная трубка, силиконое масло (0,75 л) — шт.
- Силиконое масло (0,75 л) — шт.

Заполнил:		Должность	
Предприятие:		Адрес:	
Телефон:		Факс:	
E-mail:		Дата:	