

Калибратор сигналов термопар и термометров сопротивления CSC201-R

Лист заказа

Стандартная поставка:

- Калибратор CSC201-R	<input type="text"/>	шт.
- Мягкий кейс		
- Контрольные провода (4 шт.)		
- Щелочные батареи AA (4 шт.)		
- Вилка для термопары типа Cu-Cu		
- Кабель RS232		
- Руководство по эксплуатации на русском языке		
- Копии Свидетельства Росстандарта и методики поверки		

По дополнительному заказу:

	Свидетельство о первичной поверке (оригинал)	<input type="text"/>	
104203	Контрольные провода (1 - черный, 1- красный)	<input type="text"/>	шт.
120514	Вилка для термопары типа N (оранжевая)	<input type="text"/>	шт.
120515	Вилка для термопары типа T (синяя)	<input type="text"/>	шт.
120516	Вилка для термопары типа J (черная)	<input type="text"/>	шт.
120517	Вилка для термопары типа K (желтая)	<input type="text"/>	шт.
120518	Вилка для термопары типа R/S (зеленая)	<input type="text"/>	шт.
120519	Вилка для термопары типа Cu-Cu (белая)	<input type="text"/>	шт.
121983	Компенсационный провод для термопары типа K (5 м)	<input type="text"/>	шт.
122523	Компенсационный провод для термопары типа N (5 м)	<input type="text"/>	шт.
65-PT100	Кабель для термометров сопротивления (LEMO M - 4 штырька 4 мм), 2 м	<input type="text"/>	шт.
124716	Аккумуляторы AA (4 шт.)	<input type="text"/>	компл.
124718	Зарядное устройство универсальное (~230 В/=1,5 В)	<input type="text"/>	шт.
APM	Внешние модули измерения давления (см. Лист заказа на APM)	<input type="text"/>	шт.

Заполнил:	<input type="text"/>	Должность	<input type="text"/>
Предприятие:	<input type="text"/>	Адрес:	<input type="text"/>
Телефон:	<input type="text"/>	Факс:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Дата:	<input type="text"/>

