

Многофункциональный калибратор Beamex MC5-R-IS

Лист заказа

(заполняется на один калибратор)

Стандартная поставка:

- Базовый модуль BU-R-IS с предустановленными модулями (см. раздел Модули)
- Блок аккумуляторов (NiMH) - Кабель RS232 со специальными разъемами
- Зарядное устройство, ~220 В/8 В - Мягкий кейс
- Руководства по эксплуатации на русском языке
- Копии Сертификата Ростехрегулирования, описания типа и методики поверки
Сертификата Соответствия и Разрешения на применение

Модули

E-IS	Электрический модуль с контрольными проводами (2 шт.)	
ET-IS	Электрический и температурный модуль с контрольными проводами (4 шт.)	
ET-R-IS	Модификация модуля ET с дополнительными типами ТП и ТС по ГОСТ Р: ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ 6651-78, ГОСТ 6651-84, ГОСТ 6651-94, ГОСТ Р 8.625-2006	
RJ-IS	Модуль компенсации температуры холодного спая термопар (только с ET или ET-R)	

Внутренние модули давления (со шлангами)

B-IS	80...120 кПа абс.	
INT10mD-IS	+/-1 кПа (дифф.)	
INT100m-IS	0...10 кПа	
INT400mC-IS	+/- 40 кПа	
INT1C-IS	+/- 100 кПа	
INT2C-IS	-100...+200 кПа	
INT6C-IS	-100...600 кПа	
INT20C-IS	-100...2000 кПа	

Внешние модули давления

EXT60-IS	0...6 МПа	
EXT100-IS	0...10 МПа	
EXT160-IS	0...16 МПа	
EXT250-IS	0...25 МПа	
EXT600-IS	0...60 МПа	
EXT1000-IS	0...100 МПа	
EXT200mC-s-IS *	+/- 20 кПа	
EXT2C-s-IS *	-100...200 кПа	
EXT20C-s-IS *	-100...2000 кПа	
EXT160-s-IS *	0...16 МПа	

- Кабель для внешних модулей

Примечания:

- * Модули с увеличенной погрешностью (см. проспект)
- Заказывается не более трех внутренних модулей давления на один калибратор
- Все внутренние модули могут быть поставлены в исполнении внешних модулей
- Внешние модули **EXT60-IS**, **EXT100-IS**, **EXT160-IS** могут быть поставлены в исполнении внутренних модулей

По дополнительному заказу:

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал)
- Запасной блок аккумуляторов (NiMH)
- Опция связи для СИ, работающих по протоколу HART
- Опция связи и модуль интерфейса **FI5-IS(H1)** для СИ, работающих по протоколу Fieldbus (H1)
- Опция связи и модуль интерфейса **FI5-IS(PA)** для СИ, работающих по протоколу Profibus (PA)
- Многоканальный даталоггер
- Ручной пневматический насос
- Ручной гидравлический насос
- Предохранительный клапан для гидравлического насоса (1...100 МПа)
- Кейсы для насосов
- Связь с ПО и русифицированное ПО **Beamex CMX** с ключом доступа USB
- Связь с ПО и русифицированное ПО **Beamex QD3** с ключом доступа: USB LPT

Заполнил: _____	Должность: _____
Предприятие: _____	Адрес: _____
Телефон: _____	Факс: _____
E-mail: _____	Дата: _____