

# Калибратор давления Crystal nVision

## Лист заказа

(заполняется на один калибратор)

### Стандартная поставка:

Калибратор со съёмными модулями:

- MA20**  **MA20+** модули измерения электрических сигналов с контрольными проводами  
 **RTD** - модуль измерения сопротивления/температуры  
 **PM** - модули измерения избыточного давления  **BARO** - модуль барометрического давления  
 Цифровой измеритель и насос в составе калибровочной системы (А, В, С, D, E, F, G, H)  
 Выберите и укажите  диапазон(ы) и насос

Система	Калибратор			Насос		
	✓	Модуль РМ	Диапазон	✓	Модель	Диапазон
А	<input type="checkbox"/>	3BAR	-99...300 кПа	<input type="checkbox"/>	T-960	0...200 кПа
	<input type="checkbox"/>	10BAR	-99 кПа...1 МПа	<input type="checkbox"/>	T-970	0...4 МПа
	<input type="checkbox"/>	30BAR	-99 кПа...3 МПа	<input type="checkbox"/>	T-965	-91...200 кПа
В	<input type="checkbox"/>	3BAR	-99...300 кПа	<input type="checkbox"/>	T-975	-91 кПа...4 МПа
	<input type="checkbox"/>	10BAR	-99 кПа...1 МПа	<input type="checkbox"/>	T-620 (масло)	0...20 МПа
	<input type="checkbox"/>	30BAR	-99 кПа...3 МПа	<input type="checkbox"/>	T-620H (масло)	0...35 МПа
С	<input type="checkbox"/>	10BAR	-99 кПа...1 МПа	<input type="checkbox"/>	P016 (масло)	0...35 МПа
	<input type="checkbox"/>	30BAR	-99 кПа...3 МПа	<input type="checkbox"/>	P017 (вода)	
	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	P014 (масло)	0...70 МПа
D	<input type="checkbox"/>	30BAR	-99 кПа...3 МПа	<input type="checkbox"/>	T1-oil (масло)	0...100 МПа
	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	T1 (вода)	
	<input type="checkbox"/>	300BAR	-99 кПа...30 МПа	<input type="checkbox"/>	CalHP (масло)	
E	<input type="checkbox"/>	700BAR	-99 кПа...70 МПа	<input type="checkbox"/>	CalHP (вода)	
	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа	<input type="checkbox"/>	T-975	-91 кПа...4 МПа
	F	<input type="checkbox"/>	30BAR	-99 кПа...3 МПа	<input type="checkbox"/>	T-620H
<input type="checkbox"/>		100BAR	-99 кПа...10 МПа			
<input type="checkbox"/>		300BAR	-99 кПа...30 МПа			
G	<input type="checkbox"/>	700BAR	-99 кПа...70 МПа			
	<input type="checkbox"/>	1000BAR	-99 кПа...100 МПа			
	<input type="checkbox"/>	3BAR	-99...300 кПа			
H Система с двумя насосами	<input type="checkbox"/>	10BAR	-99 кПа...1 МПа			
	<input type="checkbox"/>	30BAR	-99 кПа...3 МПа			
	<input type="checkbox"/>	100BAR	-99 кПа...10 МПа			
<input type="checkbox"/>	300BAR	-99 кПа...30 МПа				

- Шланг (только для систем А, В, С)
- Батареи AA, 4 шт.
- Резиновый защитный кожух для прибора
- Кабель mini-USB
- ПО CrystalControl
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Копии Свидетельства Росстандарта, описания типа и методики поверки, Сертификата ГОСТ Р

### По дополнительному заказу:

- Свидетельство о первичной поверке  Шланги с фитингами CPF  1 м  1,5 м  3 м  Протокол поверки  
 Набор переходников CPF - BSP  Набор переходников CPF - NPT  
 Комплект аккумуляторов AA  Зарядное устройство  ПО FastCalXP  
 Лабораторное исполнение Crystal nVision Lab  ПО FastCalXP  
 Запчасти для насоса

Заполнил:	_____	Должность:	_____
Предприятие:	_____	Адрес:	_____
Телефон:	_____	Факс:	_____
E-mail:	_____	Дата:	_____