

Универсальный калибратор-контроллер давления PPC4E

Лист заказа

(заполняется на один калибратор-контроллер)

Стандартная поставка:

- калибратор-контроллер
- Кабель питания -Интерфейсы: RS-232, IEEE-488.2, USB (на передней панели, служебный)
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Копии Свидетельства Ростехрегулирования, описания типа и методики поверки

V Выберите модификацию:

PPC4E погрешность 0.02% верхнего предела поддиапазона, поддиапазон на участке 10...100% диапазона калибратора контроллера

PPC4EX погрешность 0.02% верхнего предела поддиапазона, поддиапазон на участке 1...100% диапазона калибратора-контроллера

Укажите (только один) диапазон давления калибратора-контроллера:

Диапазон давления	V
-Атм...14000 кПа изб., 0...14000 кПа, абс.	
-Атм...7000 кПа изб., 0...7000 кПа, абс.	
-Атм...1400 кПа изб., 0...1400 кПа, абс.	
-Атм...100 кПа изб., 0...200 кПа, абс. *	
±15 кПа изб. **	

Примечания:

* модификация PPC4EX этого диапазона поставляется с внешней двойной демпфирующей емкостью

** модификация PPC4E этого диапазона поставляется с внешней двойной демпфирующей емкостью, а модификация PPC4EX не поставляется

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал)
- Комплект для монтажа контроллера в стойку 19"
- **SPLT** - внешняя ловушка для жидких загрязнений
- Вакуумный насос
- **Compass for Pressure** - программное обеспечение
- Кабель RS-232
- Кабель USB
- Кабель IEEE 488.2
- Жесткий кейс

Заполнил:	Должность:
Предприятие:	Адрес:
Телефон:	Факс:
E-mail:	Дата: